



Parça Numarası	Özellikler	
	Parça Adı	Malzeme
1	Flanş	1.0038 (S235JR / St37-2)
2	Limit Rot	1.0038 (S235JR / St37-2)
3	Limit Rot Tutucu	1.0038 (S235JR / St37-2)
4	Ara Boru	1.0038 (S235JR / St37-2)
5	Körük	1.4301 (AISI 304)

Bağlantı Çapı	BOY (L = mm)				ØD (mm)	Øk (mm)	Ødxn (mm)	M (mm)	Efektif Alan (cm ²)	
	DK25-F	DK50-F	DK75-F	DK100-F						
	X: ±30mm Y: ±25mm	X: ±30mm Y: ±50mm	X: ±30mm Y: ±75mm	X: ±30mm Y: ±100mm						
DN25	1"	260	360	460	560	115	85	14*4	205	19,0
DN32	1 1/4"	260	360	460	560	140	100	18*4	240	19,0
DN40	1 1/2"	260	360	460	560	150	110	18*4	250	24,7
DN50	2"	360	460	560	660	165	125	18*4	265	38,7
DN65	2 1/2"	360	460	560	660	185	145	18*4	285	58,0
DN80	3"	410	510	610	710	200	160	18*8	308	80,5
DN100	4"	410	510	610	710	220	180	18*8	328	129,0
DN125	5"	460	660	760	860	250	210	18*8	380	191,8
DN150	6"	460	660	760	860	285	240	22*8	413	262,7
DN200	8"	510	700	800	900	340	295	22*12	450	453,5
DN250	10"	600	800	900	1000	405	355	26*12	535	698,4
DN300	12"	640	845	940	1040	460	410	26*12	586	967,0
DN350	14"	705	1005	1045	1145	520	470	26*16	646	1149,6
DN400	16"	705	1010	1080	1180	580	525	30*16	740	1517,7
DN450	18"	740	1030	1130	1280	640	585	30*20	800	1884,2
DN500	20"	790	1090	1240	1590	715	650	33*20	895	2282,5

** X, Y değerleri genişleme miktarlarını temsil etmektedir. Farklı genişleme değerleri için satış ekibimize iribata geçiniz.

** Flanş ölçüleri PN16 basınç sınıfına göre verilmiştir.